

TABLĂ CONSTRUCT S.R.L J52/32/2007, CUI RO20818790
Sediu: Str. 1 Decembrie 1918, Bl. C9, Sc. A, Ap. 3, Localitatea Giurgiu, Județul Giurgiu
Punct de lucru: Șoseaua Alexandriei nr. 154C, Localitatea Giurgiu, Județul Giurgiu

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr.1/04.02.2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**Tablă tip țiglă zincată și prevopsită COPERTURA cu grosimea 0,4 mm**
2. Utilizare preconizată: realizarea învelitorilor pentru acoperișurile cu șarpantă (cu panta $\geq 10\%$) la construcții civile și industriale, în lucrări noi sau de renovare
3. Fabricant: **TABLĂ CONSTRUCTSRL**, Punct de lucru: Șoseaua Alexandriei nr. 154C, Localitatea Giurgiu, Județul Giurgiu, Tel./Fax: 0246 212 205
4. Reprezentant autorizat: neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 4**
- 6a. Standard armonizat:**SR EN 14782:2006**, Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș, placări la exterior și căptușiri la interior. Specificație de produs și cerințe
Organism notificat: URBAN-INCERC INCERC Bucuresti. Aut Laborator nr.3376/12.07.2018
7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistență mecanică	1,2 kN la o deschidere de 0,4 m
Permeabilitate la apă	Impermeabilă
Toleranțe dimensionale: Înălțime profil (țiglă) Pas Lățime utilă Abatere de la liniaritate Abatere de la perpendicularitate Lungime treaptă	- 0,6 mm + 0,8 mm + 5,5 mm + 1,5 mm/m - 3,8 mm + 0,3 mm
Performanța la foc exterior	Clasa F _{ROOF}
Reacție la foc	Clasa F
Durabilitate	Oțel cu grosimea 0,4 mm marca DX51D+Z140+ Fața 1: SP 50 μm/Fața 2: SP 10 μm

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Fișă Tehnică produs, Rapoarte de încercare
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:
Iordan Teodor
la data 04.02.2019
[semnătura].....



Marcarea produsului



**TABLĂ CONSTRUCT SRL, Șoseaua Alexandriei nr. 154C,
Localitatea Giurgiu, Județul Giurgiu, România**

19

Nr.1/04.02.2019

EN 14782

**Tablă tip țiglă zincată și prevopsită COPERTURA utilizată la
realizarea învelitorilor pentru acoperișurile cu șarpantă**

**Profil tip țiglă COPERTURA, grosime 0,4 mm, clasa 2; lungime
treaptă 350 mm; DX51D+Z140-Fața 1: SP 50 μm/Fața 2: SP 10 μm-
EN 508-1**

Reacție la foc: clasa F

Performanța la foc exterior: Clasa F_{ROOF}

Rezistență la forță concentrată: 1,2 kN la o deschidere de 0,4 m